

# NISSAN (USA / CAN) VERSA C12 VERSA 1.6 (USA) (2015-2017)



## MOTOR HR16DE

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Avanza RPC 5W-30**

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

## AUTOMATIKTRANSAXLE

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Matic 4026**

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Matic 4026**

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

## GETRIEBE CVT (STUFENLOS) 1/1

Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4016**

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4016**

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 Meilen/ 72 Monate

# NISSAN (USA / CAN) VERSA C12 VERSA 1.6 (USA) (2015-2017)



## SCHALTTRANSAXLE RS5F91R 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Gear 5015</b>		

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Gear 5015</b>		

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Wechseln jeder 20000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

# NISSAN (USA / CAN) VERSA C12 VERSA 1.6 (USA) (2015-2017)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (mit CVT-Getriebe), Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter (mit Schaltgetriebe)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Wechseln jeder 75000 Meilen/ 60 Monate*

### BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Wechseln jeder 105000 Meilen/ 84 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*