

OLDSMOBILE (USA / CAN) ACHIEVA

ACHIEVA 2.3 16V (1995-1996)



MOTOR QUAD DOHC
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40
--	---

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40
--	---

Wechseln jeder 3000 Meilen/ 3 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol
--	--

Wechseln jeder 100000 Meilen

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol
--	--

Wechseln jeder 50000 Meilen

AUTOMATIKTRANSAXLE Turbo-Hydrumatic 125 3/1
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol
--	--

Wechseln jeder 100000 Meilen

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol
--	--

Wechseln jeder 50000 Meilen

OLDSMOBILE (USA / CAN) ACHIEVA

ACHIEVA 2.3 16V (1995-1996)



SCHALTTRANSAXLE 5/1
 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid DOT 3

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid DOT 3

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter (Kompletter Kreislauf), Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (Lenkungspumpe)

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Almirol

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2
MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

PRODUKTBERATUNG

OLDSMOBILE (USA / CAN) ACHIEVA

ACHIEVA 2.3 16V (1995-1996)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.