

# OLDSMOBILE (USA / CAN) SILHOUETTE

## SILHOUETTE 3.1 V6 (1990-1993)



**MOTOR LG6**  
 Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 3000 Meilen/ 3 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1**  
 Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter (Überholkapazität)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2032**

*Wechseln jeder 100000 Meilen*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2032**

*Wechseln jeder 15000 Meilen*

**AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**  
 Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter (Überholkapazität)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2032**

*Wechseln jeder 100000 Meilen*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2032**

*Wechseln jeder 15000 Meilen*

# OLDSMOBILE (USA / CAN) SILHOUETTE

## SILHOUETTE 3.1 V6 (1990-1993)



### HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

### SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (Kompletter Kreislauf), Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (Lenkungspumpe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Almirol**

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter, Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter (+ hintere Klimaanlage)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*