

# OPEL ASTRA G T98 ASTRA G 1.2 16V (55 KW) (2000-2004)



**MOTOR Z12XE**  
 Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Helar 0W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Emperol 5W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Asyntho 5W-30
---	---	---

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Helar 0W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Emperol 5W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Asyntho 5W-30
---	---	---

Wechseln jeder 30000 km/ 6 Monate

**SCHALTTRANSAXLE F13 5/1**  
 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> SP Gear 5015	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear TDL 75W-90
--	--	--

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid-LV Super DOT 4	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Drauliquid-S DOT 4	
---	--	--

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 24 Monate

## SERVOLENKUNG

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Fluid 3013		
---	--	--

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

# OPEL ASTRA G T98 ASTRA G 1.2 16V (55 KW) (2000-2004)



## KÜHLSYSTEM ROT

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 15+**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*