

# OPEL ASTRA H TWINTOP A04 ASTRA H TWINTOP 1.6 16V (2010-2010)



**MOTOR A16XER (LDE)**  
 Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter, Filterkapazität: 0,25 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Helar MSP+ 5W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Specialsynth MSP 5W-40</b>
---	---	---

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

**SCHALTRTRANSAXLE F17+ 5/1**  
 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>
---	---	---

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

**TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH F17 MTA 5/1**  
 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>
---	---	---

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

## HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG VERDECK

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Fluid 3023</b>		
--	--	--

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
 Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
--	---	--

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

# OPEL ASTRA H TWINTOP A04 ASTRA H TWINTOP 1.6 16V (2010-2010)



## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,6-0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,9-6,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 15+**

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*