

OPEL FRONTERA A U92 FRONTERA 2.8 TD (1995-1996)



MOTOR 4JB1T
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 15W-40
--	---	--

Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,95 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30		
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,45 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30		
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

OPEL FRONTERA A U92 FRONTERA 2.8 TD (1995-1996)



VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.