

# PEUGEOT 308 T7 308 1.6 16V VTI 5FW (2007-2009)



**MOTOR EP6**  
Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Avanza MSP 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Avanza MSP+ 5W-30</b>
---	---	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Avanza MSP 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Avanza MSP+ 5W-30</b>
---	---	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

**AUTOMATIKTRANSAXLE AL4 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Werksbefüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

**SCHALTTRANSAXLE BE4/5 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>	
---	--	--

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>	
---	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

# PEUGEOT 308 T7 308 1.6 16V VTI 5FW (2007-2009)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## ELEKTROHYDRAULISCHE SERVOLENKUNG (EHPS)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits- und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.