

PORSCHE (EU) 911 964 911 RS AMERICA 964 (1991-1992)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter, Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**HDX 20W-50***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,34 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 24 Monate*

PORSCHE (EU) 911 964 911 RS AMERICA 964 (1991-1992)



SERVOLENKUNG		
Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		
Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.