



**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 11 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Specialsynth MSP 5W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Helar 0W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Emperol 5W-40**

*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE G96.90 / G96.96 6/1**

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km*

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Drauliquid Racing**

*Wechseln jeder 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Fluid 3013**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 25 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Coolant -38 Organic NF**

# PORSCHE (EU) 911 996 911 GT3 (2002-2006)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*