

PORSCHE (EU) BOXSTER 986 BOXSTER

(1996-1999)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Specialsynth MSP 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Helar 0W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Emperol 5W-40***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km***AUTOMATIKGETRIEBE** Tiptronic A86.00 / A86.05 / A86.20 5/1

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km***SCHALTTRANSAXLE** G86.00 / G86.01 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid Racing***Wechseln jeder 24 Monate*

PORSCHE (EU) BOXSTER 986 BOXSTER

(1996-1999)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid Racing

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.