

# RENAULT (EU) CLIO II X65 CLIO II 1.5 DCI (44 KW) (2001-2005)



## MOTOR K9K

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Asyntho 5W-30**

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## SCHALTTRANSAXLE JC5 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN ABS EXTRA

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

## SERVOLENKUNG

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 16**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.