

# RENAULT (EU) CLIO II X65 CLIO II SPORT V6 (2000-2003)



## MOTOR L7X

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Asyntho 5W-30**

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

## SCHALTTRANSAXLE PK6 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 16**

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen*

PRODUKTBERATUNG

# RENAULT (EU) CLIO II X65 CLIO II SPORT V6 (2000-2003)



*Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*