

RENAULT (EU) CLIO III X85 CLIO III TCE 100

(2008-2009)



MOTOR D4F Turbo
Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar MSP+ 5W-40	Specialsynth MSP 5W-40	Helar 0W-40

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar MSP+ 5W-40	Specialsynth MSP 5W-40	Helar 0W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

QUICK SHIFT GETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE JH3 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHE GETRIEBESCHALTEINHEIT
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3023		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

RENAULT (EU) CLIO III X85 CLIO III TCE 100 (2008-2009)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 16

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.