

RENAULT (EU) CLIO X57 CLIO 1.4 (1996-1998)



MOTOR E6F, E7F
 Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Helar 0W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 5W-40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE MB1 3/1
 Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1
 Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
 Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

SERVOLENKUNG
 Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

RENAULT (EU) CLIO X57 CLIO 1.4 (1996-1998)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.