

RENAULT (EU) ESPACE II J63 ESPACE II

2.2i J63 (1991-1996)

**MOTOR J7T-722**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 5W-50****PRODUKTBERATUNG 3****Asyntho 5W-30**

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE NG7 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015**

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 50000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF**

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

PRODUKTBERATUNG

RENAULT (EU) ESPACE II J63 ESPACE II 2.2i J63 (1991-1996)



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.