

RENAULT (EU) ESPACE IV J81 ESPACE IV 2.0 16V TURBO (2007-2014)



MOTOR F4R Turbo
Füllmenge (gesamt): 5,2-5,4 Liter, Filterkapazität: 0,15-0,2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar MSP+ 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Specialsynth MSP 5W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Helar 0W-40
---	---	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar MSP+ 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Specialsynth MSP 5W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Helar 0W-40
---	---	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE Aisin Warner SU 1 5/1
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Prüfen jeder 10000 km

SCHALTTRANSAXLE PK6 6/1
Füllmenge (gesamt): 2,2-2,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		
---	--	--

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4		
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

RENAULT (EU) ESPACE IV J81 ESPACE IV 2.0 16V TURBO (2007-2014)



POWER STEERING BELT-DRIVEN HYDRAULIC PUMP

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 16

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.