

RENAULT (EU) ESPACE IV J81 ESPACE IV 3.5 V6 24V (2007-2014)

**MOTOR V4Y**

Füllmenge (gesamt): 5-5,7 Liter, Filterkapazität: 0,2-0,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza LSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Meganza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Avanza RPC 5W-30***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza LSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Meganza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Avanza RPC 5W-30***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE Aisin Warner SU 1 5/1**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Prüfen jeder 10000 km***HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate***POWER STEERING BELT-DRIVEN HYDRAULIC PUMP**

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D**

RENAULT (EU) ESPACE IV J81 ESPACE IV

3.5 V6 24V (2007-2014)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 16**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.