

# RENAULT (EU) FLUENCE L38 FLUENCE 1.6 16V H4M (2010 UND SPÄTER)



## MOTOR H4M

Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza LSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Meganza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Avanza RPC 5W-30**

## CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) DK0 1/1

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4016**

## SCHALTTRANSAXLE JH3 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 16**

## KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 550 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# RENAULT (EU) FLUENCE L38 FLUENCE 1.6 16V H4M (2010 UND SPÄTER)



## KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 150 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*