**PRODUKTBERATUNG** 

**Duranza LSP 5W-30** 

## RENAULT (EU) GRAND ESPACE III J66 GRAND ESPACE III 2.9 V6 24V J66 (1998-2001)

Helar 0W-40



**Emperol 5W-40** 

MOTOR L7X
Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

PRODUKTBERATUNG 3

Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE ZF 4/1 Füllmenge (gesamt): 8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 2032	
Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km	•

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2			
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4			

Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

SERVOLENKUNG	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
ATF Dexron II-D	
Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate	·

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 8 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Coolant SP 16				
Washashi isday 400000 km/ 40 Manata				

Wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.