

# RENAULT (EU) GRAND SCÉNIC II J84

## GRAND SCÉNIC II 1.5 DCI 80 J84 (2004-2005)



**MOTOR** K9K Common Rail  
 Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter, Filterkapazität: 0,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar 0W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 5W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Asyntho 5W-30</b>
--	--	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar 0W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 5W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Asyntho 5W-30</b>
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

**SCHALTTRANSAXLE** JR5 5/1  
 Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>		
---	--	--

**HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS**  
 Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
--	---	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

**KÜHLSYSTEM**  
 Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant SP 16</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.