

RENAULT (EU) GRAND SCÉNIC III J95

GRAND SCÉNIC III 2.0 DCI 150 DPF (2009-2016)

**MOTOR M9R**

Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Meganza LSP 5W-30*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE AJ0 6/1**

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026**HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (mit Automatikgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 16*Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate***KLIMAAANLAGE**

Füllmenge (gesamt): 480 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSORFüllmenge (gesamt): 110 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

RENAULT (EU) GRAND SCÉNIC III J95 GRAND SCÉNIC III 2.0 DCI 150 DPF (2009- 2016)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.