

RENAULT (EU) KANGOO FAMILY II K61

KANGOO FAMILY II 1.5 DCI 90 (2009-2019)



MOTOR K9K Common Rail
Füllmenge (gesamt): 4,5-5,4 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Helar MSP+ 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Specialsynth MSP 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Helar 0W-40

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Helar MSP+ 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Specialsynth MSP 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Helar 0W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

SCHALTTRANSAXLE JH3 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1081

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE JR5 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1081

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE TL4 6/1
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1081

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

RENAULT (EU) KANGOO FAMILY II K61

KANGOO FAMILY II 1.5 DCI 90 (2009-2019)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 16

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.