

# RENAULT (EU) LATITUDE L43 LATITUDE 2.0 16V E85 ECO2 (2010-2015)

**MOTOR M4R**

Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,15 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Duranza LSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Meganza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Avanza RPC 5W-30***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Duranza LSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Meganza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Avanza RPC 5W-30***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) FK0 1/1****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Matic 4016****SCHALTTRANSAXLE TL4 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****HYDRAULISCHES BREMSYSTEM ABS****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4***Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate*

# RENAULT (EU) LATITUDE L43 LATITUDE 2.0 16V E85 ECO2 (2010-2015)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant SP 16**

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.