PRODUKTBERATUNG

RENAULT (EU) LOGAN II X52 LOGAN II 1.2 16V LPG (2012 UND SPÄTER)

MOTOR D4F-734
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 0W-30	**Duranza LSP 5W-30**	**Helar 0W-40**

Wechseln jeder 15000 km/ 6 Monate

SCHALTTRANSAXLE JH3 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,35-3,26 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015	**Gearlube RPC 75W-80**

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 48 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (+ Klimaanlage)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 16

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367