

RENAULT (EU) MÉGANE II COUPÉ- CABRIOLET E84 MÉGANE II COUPÉ- CABRIOLET 1.5 DCI DPF (2007-2010)



MOTOR K9K Common Rail
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter, Filterkapazität: 0,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Meganza LSP 5W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Meganza LSP 5W-30

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

SCHALTTRANSAXLE TL4 6/1
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

DACHHYDRAULIK

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

RENAULT (EU) MÉGANE II COUPÉ- CABRIOLET E84 MÉGANE II COUPÉ- CABRIOLET 1.5 DCI DPF (2007-2010)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 16**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.