

# RENAULT (EU) MÉGANE III B95 / D95 / K95 / X95 MÉGANE III 1.9 DCI 130 DPF (2008-2013)

**MOTOR F9Q**

Füllmenge (gesamt): 5,1 Liter

**BENUTZEN**

Verlängertes Intervall (max.)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Meganza LSP 5W-30***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE ND4 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****HYDRAULISCHES BREMSYSTEM ABS**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4***Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant SP 16***Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate***KLIMAAANLAGE**

Füllmenge (gesamt): 480 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR**Füllmenge (gesamt): 110 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# RENAULT (EU) MÉGANE III B95 / D95 / K95 / X95 MÉGANE III 1.9 DCI 130 DPF (2008-2013)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*