

# RENAULT (EU) SAFRANE X54 SAFRANE 2.2 DT X54 (1996-1998)



**MOTOR** G8T 760  
Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Specialsynth MSP 5W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Emperol 5W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Emperol 5W-50**

*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE** PK1 5/1  
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 5015**

*Prüfen jeder 30000 km*

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate*

**SERVOLENKUNG**  
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 10000 km*

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG

# RENAULT (EU) SAFRANE X54 SAFRANE 2.2 DT X54 (1996-1998)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*