

RENAULT (EU) SCÉNIC III J95 SCÉNIC III 1.4 TCE 130 (2009-2013)

**MOTOR H4J**

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar MSP+ 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Specialsynth MSP 5W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Helar 0W-40***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE TL4 6/1**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4***Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 16***Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate***KLIMAAANLAGE**

Füllmenge (gesamt): 480 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSORFüllmenge (gesamt): 110 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

RENAULT (EU) SCÉNIC III J95 SCÉNIC III 1.4 TCE 130 (2009-2013)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.