

RENAULT (EU) SCÉNIC J64 SCÉNIC 1.9 DTI

J64 (2001-2003)

**MOTOR F9QT**

Füllmenge (gesamt): 4,8-5,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Emperol 10W-40***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE DP0 4/1**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km***SCHALTTRANSAXLE JC5 5/1**

Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80***Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km***HYDRAULISCHES BREMSYSTEM ABS**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

RENAULT (EU) SCÉNIC J64 SCÉNIC 1.9 DTI J64 (2001-2003)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 16**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.