

RENAULT (EU) TWINGO II C44 TWINGO II

1.5 DCI (47 KW) (2007-2010)

**MOTOR K9K**

Füllmenge (gesamt): 4,4-4,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Meganza LSP 5W-30***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Meganza LSP 5W-30***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***SCHALTTRANSAXLE JH3 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 16***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 48 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.