

SEAT (EU) CORDOBA CORDOBA 1.6 (55 KW) (1993-1994)



MOTOR ABU

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Helar 0W-40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE 020 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Prüfen jeder 30000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 60000 km

SEAT (EU) CORDOBA CORDOBA 1.6 (55 KW) (1993-1994)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.