

## SEAT (EU) IBIZA IBIZA 1.3 (1993-1994)

**MOTOR AAV**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Specialsynth MSP 5W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Emperol 5W-40***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 085 5/1**

Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 30000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Fluid 3013***Prüfen jeder 60000 km***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

# SEAT (EU) IBIZA IBIZA 1.3 (1993-1994)



*Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*