

SEAT (EU) LEÓN 5F LEÓN 2.0 TDI (110 KW) AWD DPF (2014-2018)



MOTOR CKFC, CRBC, CRLB, CRMB
Füllmenge (gesamt): 4,6-4,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

SCHALTTRANSAXLE 02Q 6/1
Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 1081	SP Gear 5015

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH 0GC 7/1

Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2072	

Wechseln jeder 120000 km

SEAT (EU) LEÓN 5F LEÓN 2.0 TDI (110 KW) AWD DPF (2014-2018)



HALDEKUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 6036		

Wechseln jeder 36 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Wechseln jeder 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Wechseln jeder 36 Monate

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.