

SEAT (EU) TOLEDO TOLEDO 1.6 (1992-1998)**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Specialsynth MSP 5W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Emperol 5W-40***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Specialsynth MSP 5W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Emperol 5W-40***Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1081****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 5015***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013**

SEAT (EU) TOLEDO TOLEDO 1.6 (1992-1998)**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,2-7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.