

SEAT (EU) TOLEDO TOLEDO 1.9 TDI (66 KW) (1998-2004)

**MOTOR** AGR, ALH

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter, Filterkapazität: 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Specialsynth MSP 5W-40*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-40*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE** 02J 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90*Prüfen jeder 30000 km***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4*Wechseln jeder 24 Monate***SERVOLENKUNG**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013*Prüfen jeder 60000 km*

SEAT (EU) TOLEDO TOLEDO 1.9 TDI (66 KW) (1998-2004)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.