

# SKODA FABIA II 5J FABIA II 1.2 TDI DPF (2010-2015)



## MOTOR CFWA

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

### BENUTZEN

Flexibel (max)

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## SCHALTTRANSAXLE 02R 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

# SKODA FABIA II 5J FABIA II 1.2 TDI DPF (2010-2015)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*