

# SSANGYONG ACTYON / ACTYON SPORTS ACTYON / ACTYON SPORTS XDI200 4WD (2008-2011)



**MOTOR D20DT**  
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Bi-Turbo 20W-50**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Helar SP LL-03 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Presteza MSP 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Avanza RPC 5W-30**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE 6/1**  
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 4036**

PRODUKTBERATUNG 2  
**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 4036**

PRODUKTBERATUNG 2  
**SP Matic 4026**

*Wechseln jeder 60000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter (Leichter Einsatz), Füllmenge (gesamt): 2 Liter (mit Automatikgetriebe)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Gearlube GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 30000 km*

# SSANGYONG ACTYON / ACTYON SPORTS ACTYON / ACTYON SPORTS XDI200 4WD (2008-2011)



## SCHALTGETRIEBE 6/1

Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate*

## VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km*

## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 30000 km*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

# SSANGYONG ACTYON / ACTYON SPORTS ACTYON / ACTYON SPORTS XDI200 4WD (2008-2011)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,5-11 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 200000 km/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*