

# SUBARU (EU) FORESTER SG FORESTER 2.5 T (2005-2008)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Duranza LSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Asyntho 5W-30**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

## AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube RPC 75W-80**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

## AUTOMATIKGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 9,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube RPC 75W-80**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube RPC 75W-80**

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

# SUBARU (EU) FORESTER SG FORESTER 2.5 T (2005-2008)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

## KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*