

# SUBARU (EU) LEGACY / OUTBACK BC, BJ, BF LEGACY / OUTBACK 2.0 (1992-1994)



## MOTOR EJ20

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

Wechseln jeder 12500 km/ 6 Monate

## AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 1071**

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

## AUTOMATIKGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube RPC 75W-80**

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

# SUBARU (EU) LEGACY / OUTBACK BC, BJ, BF LEGACY / OUTBACK 2.0 (1992-1994)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*