

SUBARU (EU) LEGACY / OUTBACK BD, BG, BK LEGACY / OUTBACK 2.2 4WD (1994- 1998)



MOTOR EJ22E
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Emperol 10W-40

Wechseln jeder 12500 km/ 12 Monate

AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1071

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE/VERTEILERGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 7,9 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

SUBARU (EU) LEGACY / OUTBACK BD, BG, BK LEGACY / OUTBACK 2.2 4WD (1994- 1998)



SCHALTTRANSAXLE/VERTEILERGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.