SUBARU (EU) LEGACY / OUTBACK BM, BR LEGACY / OUTBACK 2.5I (2013-2014)



| MOTOR FB25 Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter | |
|---|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | |
| Presteza MSP 0W-20 | |
| | |

| CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) 1/1 Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter | |
|--|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | |
| SP Matic 4016 | |

| SP Gear 1011 | Syngear TDL 75W-90 | Syngear 75W-90 |
|---|--------------------|-------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Normal | | Gemäßigt |
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Gearlube GL-5 80W-90 | | |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Normal | | Mediterran |
| BENUTZEN | | KLIMA |
| DIFFERENZIAL VON CVT Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter | | |

| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Normal . | | |
| Normal | | Gemäßigt |
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Gearlube GL-5 80W-90 | | |
| RODUKTBERATUNG 1 | | |
| Normal | | Mediterran |
| BENUTZEN | | KLIMA |
| | | |

SUBARU (EU) LEGACY / OUTBACK BM, BR LEGACY / OUTBACK 2.5I (2013-2014)



| SCHALTTRANSAXLE 6/1 Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter | | |
|--|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Mediterran |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Gearlube GL-5 80W-90 | | |
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| SP Gear 1011 | Syngear TDL 75W-90 | Syngear 75W-90 |

| HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.) | | |
|--|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Drauliquid-LV Super DOT 4 | Drauliquid-S DOT 4 | Drauliquid DOT 3 |

| HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.) | | |
|---|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Drauliquid-LV Super DOT 4 | Drauliquid-S DOT 4 | Drauliquid DOT 3 |

| SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter | | | |
|---|-------------------|----------|--|
| BENUTZEN | | KLIMA | |
| Normal | | Gemäßigt | |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | | |
| SP Matic 2032 | ATF Almirol | | |

| KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (mit CVT), Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter (mit Schaltgetriebe) | | |
|--|----------|--|
| BENUTZEN | KLIMA | |
| Normal | Gemäßigt | |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Coolant SP 14+ | | |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter

PRODUKTBERATUNG

SUBARU (EU) LEGACY / OUTBACK BM, BR LEGACY / OUTBACK 2.5I (2013-2014)



Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.