

SUBARU (EU) TREZIA TREZIA 1.3I (2011-2012)



MOTOR 1NR-FE

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 10W-40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 0W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Duranza ECO 5W-20

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 10W-40

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 0W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Duranza ECO 5W-20

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

SUBARU (EU) TREZIA TREZIA 1.3I (2011-2012)



CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) K411 1/1
 Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4016 | | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4016 | | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

SCHALTTRANSAXLE EC63 6/1
 Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081 | PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015 | |
|---|---|--|

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081 | PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015 | |
|---|---|--|

Wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3 | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate



SUBARU (EU) TREZIA TREZIA 1.3I (2011-2012)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter (+ stufenloses Getriebe CVT)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 90000 km

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 150000 km

KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 330-390 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 40 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.