

SUZUKI BALENO SY BALENO 1.3 (1995-2000)



MOTOR G13BB
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 165000 km/ 24 Monate

SUZUKI BALENO SY BALENO 1.3 (1995-2000)



SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 1081	SP Gear 5015

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 1081	SP Gear 5015

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG OPT.		
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.