

TOYOTA (EU) 4RUNNER 4RUNNER 2.7 4WD (1996-2002)



MOTOR 3RZ-FE
Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter, Filterkapazität: 0,7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50	
--	--	--

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	
--	---	--

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50	
--	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	
--	---	--

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE (4x4) 4/1
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

TOYOTA (EU) 4RUNNER 4RUNNER 2.7 4WD (1996-2002)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 1071

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SCHALTGETRIEBE (4x4) 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 48 Monate

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 48 Monate

TOYOTA (EU) 4RUNNER 4RUNNER 2.7 4WD (1996-2002)



VORDERACHSGETRIEBE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube RPC 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 1071
---	--	---

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

VORDERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF (4x4)
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3		
---	--	--

Wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3		
---	--	--

Prüfen jeder 1 Monate

TOYOTA (EU) 4RUNNER 4RUNNER 2.7 4WD (1996-2002)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 MoS2 Grease EP 2		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.