TOYOTA (EU) PRIUS W3 PRIUS W3 (2009-2011)



BENUTZEN	BENUTZEN	
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate	9	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 0W-20	Duranza ECO 5W-20	Presteza MSP 5W-30
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate	9	
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		
Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
	Duranza ECO 5W-20	Presteza MSP 5W-30

BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
SP Matic 4036				
Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km				
BENUTZEN		KLIMA		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt		
Schwere Einsatzbedingungen				

CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) P410 1/1

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

PRODUKTBERATUNG

TOYOTA (EU) PRIUS W3 PRIUS W3 (2009-2011)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Drauliquid DOT 3				
Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate				
KÜHLSYSTEM VERBRENNUNGSMOTO Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter, Füllmenge	R (gesamt): 7,2 Liter (mit Abgasrückführsyster	n)		
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Coolant SP 14+				
Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 90	000 km			
BENUTZEN		KLIMA		
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Coolant SP 14+				
Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 15	00000 km			
KÜHLANLAGE ELEKTROANTRIEB Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Coolant SP 14+				
Prüfen jeder 30000 km. wechseln jeder 90000 km				

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 240000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 14+

KLIMA

Gemäßigt