

TOYOTA (EU) RAV4 A1 RAV4 4WD (1994-2000)



MOTOR 3S-FE

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

| | |
|----------|------------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Mediterran |

| | | |
|------------------------|------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Bi-Turbo 15W-40 | Bi-Turbo 20W-50 | |

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Asyntho 5W-30 | Emperol 10W-40 | |

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|----------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Matic 4026 | | |

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Gearlube GL-5 80W-90 | | |

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Arktisch |

| | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| SP Gear 5015 | Gearlube RPC 75W-80 | SP Gear 1071 |

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

TOYOTA (EU) RAV4 A1 RAV4 4WD (1994-2000)



SCHALTTRANSAXLE/VERTEILERGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

| | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| SP Gear 1011 | Syngear TDL 75W-90 | Syngear 75W-90 |

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 72 Monate

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

| | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| SP Gear 1011 | Syngear TDL 75W-90 | Syngear 75W-90 |

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 72 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Drauliquid DOT 3 | | |

Wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Drauliquid DOT 3 | | |

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

| | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| SP Matic 2032 | ATF Almirol | ATF Dexron II-D |

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate

TOYOTA (EU) RAV4 A1 RAV4 4WD (1994-2000)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter (mit Automatikgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.