

# TOYOTA (USA / CAN) CELICA T200 CELICA 2.2 16V (USA) AT204 (1999-1999)



## MOTOR 5S-FE

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 5000 Meilen/ 4 Monate*

## AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE A140E 4/1

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (Servicebefüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

# TOYOTA (USA / CAN) CELICA T200 CELICA 2.2 16V (USA) AT204 (1999-1999)



## SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

BENUTZEN  
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2  
**ATF Almirol**

PRODUKTBERATUNG 3  
**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter (mit Schaltgetriebe)

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*