

# TOYOTA (USA / CAN) COROLLA E110

## COROLLA 1.8 16V (USA) ZZE110 (1999-1999)



**MOTOR 1ZZ-FE**  
 Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter (Servicebefüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 4 Monate

**AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>ATF Dexron II-D</b>
--	--	--

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>ATF Dexron II-D</b>
--	--	--

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

**AUTOMATIKTRANSAXLE A131L 3/1**  
 Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (Servicebefüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>ATF Dexron II-D</b>
--	--	--

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>ATF Dexron II-D</b>
--	--	--

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

# TOYOTA (USA / CAN) COROLLA E110

## COROLLA 1.8 16V (USA) ZZE110 (1999-1999)



### AUTOMATIKTRANSAXLE A245E 4/1

Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter (Servicebefüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 2032	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> ATF Almirol	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> ATF Dexron II-D
---	---	---

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 2032	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> ATF Almirol	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> ATF Dexron II-D
---	---	---

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

### SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90
--	--	--

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Syngear 75W-90
--	--	--

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

### HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid DOT 3		
--	--	--

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate

# TOYOTA (USA / CAN) COROLLA E110

## COROLLA 1.8 16V (USA) ZZE110 (1999-1999)



### SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter (mit Schaltgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*