

TOYOTA (USA / CAN) HIGHLANDER XU50

HIGHLANDER 3.5 V6 24V 4WD (USA) GSU55

(2014-2016)

**MOTOR 2GR-FE**

Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 0W-20***Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 0W-20***Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE U660F 6/1**

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036***Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036***Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate, wechseln jeder 60000 Meilen/ 72 Monate***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071***Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate*

TOYOTA (USA / CAN) HIGHLANDER XU50

HIGHLANDER 3.5 V6 24V 4WD (USA) GSU55

(2014-2016)

**VERTEILERGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071***Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 5000 Meilen/ 6 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10,9-11,6 Liter, Füllmenge (gesamt): 11,2-11,9 Liter (Mit Anhängerkupplung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 14+***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 60 Monate***BENUTZEN**

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 14+***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen/ 120 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.