

TOYOTA (USA / CAN) LAND CRUISER J200

LAND CRUISER 5.7 V8 4WD (USA) URJ200

(2008-2009)

**MOTOR 3UR-FE**

Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 0W-20****PRODUKTBERATUNG 2****Duranza ECO 5W-20**

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE AB60F 6/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,9 Liter (Trockenfüllung), Füllmenge (gesamt): 11,1 Liter (Trockenfüllung, mit Ölkühler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036**

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036**

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate, wechseln jeder 60000 Meilen/ 72 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 4,15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071**

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071**

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

TOYOTA (USA / CAN) LAND CRUISER J200

LAND CRUISER 5.7 V8 4WD (USA) URJ200

(2008-2009)

**VERTEILERGETRIEBE JF2A**

Füllmenge (gesamt): 1,45 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 36 Monate***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071***Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol****PRODUKTBERATUNG 3****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 5000 Meilen/ 6 Monate*

TOYOTA (USA / CAN) LAND CRUISER J200

LAND CRUISER 5.7 V8 4WD (USA) URJ200

(2008-2009)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 15,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 14+***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 60 Monate***BENUTZEN**

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 14+***Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen/ 120 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.